

**ZINKPOWER****REMELS**

K O P F G R U P P E

ZINKPOWER Remels GmbH & Co. KG
 Am Industriepark 7
 D-26670 Remels
 Fon +49 (0) 4956 / 91 19 - 0
 Fax +49 (0) 4956 / 91 19 - 50
 remels@zinkpower.com
 www.zinkpower.com

Wareneingangsschein/Auftrag

Ihr Auftrag/Kommission

Firma:

KundenNr.:

Blechmarke:

Eingang am:

AngebotsNr.:

Tel.:

Bestellangaben:

Schleuderware

Lieferanschrift:

Feuerverzinken entsprechend

EN ISO 1461
EN ISO 10684
† Zn o = FVZ † Zn b = FVZ + Beschichtung † Zn k = FVZ keine Nachbehandlung

Duplexsysteme entsprechend

EN ISO 12944RAL: _____ 1K-PVC 2K-PUR/EP DB: _____ PULVER

Verpackung:

EURO

GIBO

Behälter

Gestelle

Abholung

Zustellung

Barzahler

Liefertermin:

HT NT Express Auftrag entsprechend **DASr-Richtlinie 022** **Nein** **Ja** VZ1 VZ2 VZ3

Messprotokoll

 Ja **Nein**

Werksbescheinigung

 Ja **Nein**

Passivieren

 Ja **Nein**

Pos.	Stück	Bitte genaue Materialbezeichnung (Wandstärke, Skizze, o.ä.)	Bohren	Sperrig	über Eck	Entzinken	Farbe entfernen	Schlosser arbeiten	Strahlen
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Ware geprüft und zur Bearbeitung freigegeben.

Auftrag gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.¹⁾

Bei Auftrag gemäß DASr-Ri 022: Halbzeug, Details und Fertigung entsprechen DASr-Ri 022.

Datum

Warenannehmer

Datum

Unterschrift Auftraggeber

Der Auftragnehmer übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Ladungssicherung der übergebenen Transportgüter. Hierfür ist der Kraffahrer des beladenen Fahrzeugs alleinig verantwortlich. Dies gilt auch, wenn Mitarbeiter der Verzinkerei beim Beladen behilflich waren.

Verzugsgefahr:

- Wir übernehmen keine Haftung für Verzug

Anforderung an die Konstruktion der Bauteile:

Darüber hinaus nur nach Absprache und mit Preisauflschlag

- ein Preisauflschlag wird bei 3-dimensionalen Konstruktionen erhoben

- durch uns gebohrte oder gebrannte Öffnungen werden pro Loch oder nach Aufwand berechnet

- die Bauteiloberfläche muß frei von Farbe, Signierungen, Öl/Fett, klebrigen Stoffen, Aufklebern, Schweißrückständen sein. Vorbereitende Arbeiten werden berechnet

- bei Bauteilen mit "altem Material" und Gussteilen technisches Merkblatt "Altes Material" beachten

Besonderheiten:

- der Auftraggeber muss uns bei Auftragserteilung über anschließende Farb- oder Pulverbeschichtung informieren

- Das Aussehen des Zinküberzuges reicht in Abhängigkeit von Zusammensetzung und Bearbeitung des Stahls/Guss von silbern/glänzend bis dunkelgrau/matt

1) Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: ZINKPOWER (Deutschland) - AGBs für das Feuerverzinken und das Farbbeschichten feuerverzinkter Oberflächen.
 Diese können Sie auf unserer Website abrufen: <https://www.zinkpower.com/download.html>